



## TOOTEKAART

Nr 50224

Tootenimi:	Pe-pap 125 aurutõkkepaber
Tootekood:	50224
Toote kirjeldus:	lamineeritud kahekihiline materjal, mis koosneb jõupaberist 95-105 g/m <sup>2</sup> ja polüetüleenkilest 15 g/m <sup>2</sup>
Kasutamine:	kasutatakse aurutõkkena ehitiste sein- ja katusekonstruktsioonides
Paigaldus :	paigaldatakse polüetüleenkilega pool siseviimistluse poole, jätta ülekate 10cm. Soovitatav teipida fooliumkleepkilega, see tagab parema aurukindluse, tuulutusvahe 20mm
	NB! Rulli etiketil üleval väike ovaalne tempel, kus kirjas, kas kilepool rulli seespool või väljaspool.
Pakend:	30 m <sup>2</sup> /rull, laius 125 cm, pakend 100 rulli/alus

### Tehnilised andmed:

Omadus	Ühik	Väärtus	Norm
--------	------	---------	------

Kaal	g/m <sup>2</sup>	120±10%	EN 13984
Tõmbetugevus			
- pikisuunas	N/ 50mm	380	EN 13984
- põikisuunas	N/ 50mm	310	EN 13984
Tuletundlikkus	Klass	F	EN 13984
Veeauru läbilaskvus(Sd)	m	9,3	EN 13984
Veekindlus	Klass	A	EN 13984