

TOOTEKAART**Nr. 50512**

Toote nimi:	Elt-Kraft VCL, võrkarmatuuriga hingav aurutõkkepaber
Tootekood:	50512
Toote kirjeldus:	kahe testliner-paberikihi vahel on polüpropüleenvõrk, mis on polüolefiin-dispersiooniga lamineeritud/liimitud 4-kihiliseks eriti kvaliteetseks ja tugevaks aurutõkkepaberiks.
Kasutamine:	katuste ja seinte auru- ja õhutõkkeks ehituskonstruksiooni soojemal poolel.
Paigaldus:	otse soojusisolatsiooni peale ülekattega 10cm. Teipida hea liimiga paberteibiga, et tagada parem aurukindlus, jätta tuulutusvahe 20mm.
Pakend:	60 m ² /rull, laius 130 cm, 30 rll/alus.

Tehnilised andmed:

Omadus	Ühik	Väärtus	Norm
Kaal	g/m ²	230	
Paksus	mm	0,2	
Tõmbetugevus - pikisuunas - ristisuunas	kN/m	>18 >12	ISO 1924-2:1994
Rebenemistugevus - pikisuunas - ristisuunas	N N	>3,0 >3,0	ISO 1924-2:1994
Veeauru läbilaskvus	g/(m ² d)	30	RH 50%, 23 °C SCAN-P 22:68
Veeaurukindlus, Z _p	x 10 ⁹ m ² sPa/kg	4,0 eelmisest	arvutatud eelmisest
Õhu läbilaskvus, Bendtsen	ml/min	4	ISO 5636-3:1992
Õhukindlus, Gurley	s	4200	ISO 5636-5:1986