

Corofix®



LT

Corofix® - lipni vienas pusės juosta, sustvirtinta polietilenu pluoštu, polipropilenu ir polietilenu plėvelėms klijuoti bei remontuoti ir joms jungti su kitomis sintetinėmis medžiagomis. Naudojama stogo plėvelėms bei garo izoliacijoms plėvelėms klijuoti ir remontuoti.

Coromix® - lipni dvipusė juosta, sustvirtinta polietilenu pluoštu, polipropilenu, polietilenu ir kitoms plėvelėms, iš sintetinių medžiagų, klijuoti. Naudojama stogo plėvelėms, garo izoliacijai ir popierinei izoliacijai klijuoti. Dėl atsparumo aukštai temperatūrai (iki +1200 °C) naudojama plėvelėms klijuoti dengiant stogų metalo čerpėmis. Taip pat galima jungti nurodytas medžiagas su medžio ir metalo elementais.

Coroband® - lipni vienas pusės juosta polipropileno pagrindu stogo plėvelėms ir visiems kitokiems gaminiams polipropileno pagrindu klijuoti ir remontuoti (skylių, įprovas ir pan.), pavyzdžiui: polipropileno pluošto garo izoliacijos plėvelėms.

Coromix®



LV

Corofix® - pašlīmējoša vienas pusēja lente, armēta ar polietilēna šķiedru polopropilēna, polietilēna plēvju līmēšanai un to savienošanai ar sintētiskiem materiāliem. Tiek izmantota bojātu salīmēšanai un bojājumu remontam jumta membrānās, jumta un tvaika izolējošās plēvēs.

Coromix® - pašlīmējoša vienas pusēja lente, armēta ar polietilēna šķiedrām polipropilēna, polietilēna plēvju un citu plēvju uz sintētisku materiālu bāzes salīmēšanai. Tiek izmantota jumta membrānu, jumta plēvju, tvaika izolācijas un izolācijas uz papīra bāzes salīmēšanai. Pateicoties savai noturībai pret augstu temperatūru (līdz +120 °C), tiek izmantots plēvju un membrānu salīmēšanai, liekot jumta pārklājumu no metāla dakstiņiem. Iespējams arī savienot iepriekšminētos materiālus ar elementiem no koka un metāla.

Coroband® - pašlīmējoša vienas pusēja lente uz polipropilēna bāzes jumta membrānu un visu citu izstrādājumu uz polipropilēna bāzes, piemēram, tvaika izolējošās membrānas uz polipropilēna šķiedru bāzes salīmēšanai un remontam (caurumu, iegriezumu utml.).

Coroband®



EST

Corofix® - Isekleepuv ühepoolne polietüleenkiududega tugevdatud kleeplint, mida kasutatakse polüpropüleen- ja polietüleenkilede ühendamiseks teiste sünteetiliste materjalidega. Kasutatakse kahjustatud katusemembraanide, katusekilede ja aurutõkete liimimiseks või parandamiseks.

Coromix® - Isekleepuv kahepoolne polietüleenkiududega tugevdatud kleeplint mida kasutatakse polüpropüleen- ja polietüleenkilede ühendamiseks teiste sünteetiliste materjalidega. Kasutatakse katusemembraanide, katusekilede, aurutõkete ja paberalusel isolatsiooni liimimiseks.

Tānu suurele temperatuurikindusele (kuni +120 °C) kasutatakse kilede ja membrānide liimimiseks metall-katusekividest katuste tegemise ajal. Coromix kleeplindi abil on võimalik ühendada ka eelpool kirjeldatud materjale puit- ja metallelementidega.

Coroband® - Isekleepuv ühepoolne polüpropüleenist kleeplint katusemembraanide ja muude polüpropüleenist toodete, näiteks polüpropüleenkiust aurutõkmembraanide liimimiseks ja parandamiseks.

	Corofix®	Coromix®	Coroband®
Panaudojamas temperatūros diapazone Temperatūras pielietojuma diapazons Kasutatavus temperatūri diapason	-40°C ÷ +100°C	-30°C ÷ +120°C	-40°C ÷ +100°C
Rulono ismatavimai / Rulļa izmērs / Rullii mõõtmed	50 mm x 25 mb	20 mm x 25 mb 20 mm x 50 mb	50 mm x 25 mb
Karp (rullid) / Kastes (rulli) / Dēžē (rulonai)	12	12	12